



CODE ARTICLE: 1013938

Airvisor 2 MV kit peinture

Kit complet airvisor 2 MV - special peinture comprenant une cagoule avec écran en acétate, 2 couvre-visières, un joint facial en non-tissé, un protège-nuque et une capuche en non-tissé, un tuyau pour pistolet peinture et un dispositif ceinture avec détenteur et filtre à charbon actif

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1013938

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

Appareils respiratoires à adduction d'air

Ligne

Visières souples

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Industries chimiques
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Construction navale
- Services collectifs
- Industries du bois

Utilisation du produit

Pour les opérations de peinture au pistolet (indiqué notamment pour les peintures isocyanate utilisées dans l'automobile). Spécialement adapté pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser un seul tuyau d'alimentation, à la fois pour le pistolet et pour la protection. Dans ce cas, le régulateur contrôle qu'un débit d'air suffisant arrive jusqu'à l'utilisateur lorsque le pistolet est utilisé. Dans le cas contraire, le sifflet d'alarme se déclenche.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Produit léger

Avantage

Confort et plaisir d'utilisation

Caractéristique

Champ de vision large

Avantage

Risques de chute limités

Caractéristique

Protection de la tête et de la nuque à usage unique

Avantage

Hygiénique

Caractéristique

Protection jetable de la visière

Avantage

Qualité de la vision conservée

Caractéristique

Filtre à charbon

Avantage

Pas d'odeurs

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête

Visière

Écran de la visière

Résistance chimique

Matériau de l'écran de la visière

Acétate de cellulose

Protections de l'écran de la visière

Polyester (anti-statique)

Protection de la tête et du cou

Polypropylène non tissé

Diffuseur d'air

Silencieux (mousse à cellule ouverte dans un boîtier rigide)

Outil alimenté en air

Régulateur de ceinture équipé et tuyau pour pistolet fourni. Le pistolet à peinture n'est pas fourni (à choisir suivant les besoins).

Ceinture

Ceinture ou harnais

Régulateur porté à la ceinture

Matériau

Polyester

Tuyau

Tuyau

PVC qualité alimentaire, équipé de connecteurs rapides

Longueur Tuyau

De 3.5m à 10m

Systemes de filtration à air comprimé

Modèle mural

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Modèle sur pied

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Pression d'alimentation

De 4,2 (58 psi) à 7 bars (102 psi)

Débit d'air

290 l/min

Certifications

🔒 Déclaration de conformité CE**EPI catégorie CE**

3

Numéro de certificat CE

2582

Attestation CE

🔒 EC Attestation

Numéro d'attestation

2582

Certifications

- EN 14594

REACH**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Informations complémentaires**Manuel d'utilisation**

Airvisor 2 user manual - Multi languages

Conditionnement**Quantité par boîte/kit/étui**

1

Quantité par carton

1

Quantités minimales à commander

1