

HAUTE VISIBILITÉ



LONG LIFE
BY T2S

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
50 cycles

90% POLYESTER RECYCLÉ*



BC
BILAN CARBONE*


6,82 KG CO₂e

SOURCE : ORGANISME INDÉPENDANT

MÉTHODE BILAN CARBONE : SCOPE 3



LES + PRODUITS



Durée de vie prolongée : maille Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.



Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées thermocollées : respirantes, souples et stretch.



Col camionneur.

ENTRETIEN



50 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.



SWEATLGH01JM



SWEATLGH010M

* Etude réalisée selon règle de calcul GRS, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétro réfléchissant,...).



DESCRIPTIF DU PRODUIT

• **Certifié GRS : 90% du sweat en polyester recyclé.**

(Etude réalisée selon règle de calcul GRS, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétroréfléchissant,...)).

- Coupe ajustée.
- Chaud et confortable.
- Matière douce.
- Poignets en maille Cordura®.
- Col camionneur avec bande de propreté et mentonnière.
- Maille Cordura® au niveau des coudes pour une meilleure résistance à l'usure.
- Découpe en Cordura® sur les épaules et les côtés (face et dos).
- Dos protège-reins.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm thermocollée.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 de 7 cm (S) ou de 6 cm (M à 3XL) thermocollée.
- Un brassard rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 de 7 cm (S) ou de 6 cm (M à 3XL) thermocollé sur chaque manche.
- Un brassard rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm thermocollé sur chaque manche.



MATIÈRES PREMIÈRES

• **TISSU EXTÉRIEUR**

- Maille grattée une face 100% polyester recyclé certifiée GRS (300 g/m²).
- Maille 60% coton, 40% Cordura® marine (185 g/m²).

• **TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT**

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER