



CODE ARTICLE: 1013987

Airvisor 2 W-Series kit soudure

Full kit : AIRVISOR 2 W-Series kit soudure avec casque de protection contre les hautes températures, écran (90mm x 110mm), visière interne polycarbonate résistante aux impacts, régulateur ceinture, sac de transport. Pour applications soudure.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1013987

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

Appareils respiratoires à adduction d'air

Ligne

Visières souples

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Industrie sidérurgique
- Acierie et métallurgie
- Construction navale

Utilisation du produit

Pour les utilisations soudure demandant une protection respiratoire

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Léger

Avantage

Confort et plaisir d'utilisation

Caractéristique

La visière interne et le joint facial peuvent être changés rapidement et indépendamment

Avantage

Maintenance facilitée moins coûteuse

Caractéristique

Casque de soudure universel

Avantage

Accepte les écrans passifs et actifs

Caractéristique

Le casque de soudure peut de relever

Avantage

Meilleure visibilité hors travaux de soudure - Moins de risque de chutes

Caractéristique

Protection de coupe et de tête à usage unique

Avantage

Hygiénique

Caractéristique

Visière protégée par des écrans jetables

Avantage

Visibilité conservée

Caractéristique

Filter à charbon

Avantage

Enlève les odeurs

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête

Visière

Écran de la visière

Resistant à l'impact

Matériau de l'écran de la visière

Polycarbonate

Protections de l'écran de la visière

Polyester (anti-statique)

Protection de la tête et du cou

Polypropylène non tissé

Diffuseur d'air

Silencieux (mousse à cellule ouverte dans un boîtier rigide)

Ceinture

Ceinture ou harnais

Régulateur porté à la ceinture

Matériau

Polyester

Tuyau

Tuyau

PVC qualité alimentaire, équipé de connecteurs rapides

Longueur Tuyau

De 3.5m à 10m

Systemes de filtration à air comprimé

Modèle mural

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Modèle sur pied

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Pression d'alimentation

De 4,2 (58 psi) à 7 bars (102 psi)

Débit d'air

290 l/min

Certifications

EPI catégorie EU

3

Certification EU

CE Certificate Airvisor 2

Certifications

- EN 14594

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Airvisor 2 user manual - Multi languages

Conditionnement

Quantité par boîte/kit/étui

1

Quantité par carton

1

Quantités minimales à commander

1