



CE
EN ISO 21420



4 3 4 2 B



IEC-61340



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/20/2928 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

SKINFIT®SD

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU B



EPI de catégorie 2



EN388:2016

Résistance à l'abrasion :	●●●●●
Résistance à la coupe par tranchage :	●●●●○
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●●●○
Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	B



Caractéristique
EN16350

Résistance électrique verticale EN1149-2 :	1.5x10 ⁵ Ohms
---	--------------------------

IEC-61340: 2016	Résultat
Résistance électrique	< 10 ⁹ Ω

Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 – Carton de 200



Gant tricoté ultra léger sans couture, jauge 18, en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament carbone. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



DEXTERITE



RESISTANCE



CONFORT



Tous secteurs

CERTIFICATIONS



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com