FICHE TECHNIQUE ET COMMERCIALE

REFERENCE : **SPC 510**

DESCRITION DU PRODUIT

Désignation :	Barrages absorbants
Dimension :	Longueur de 3 m, diamètre 13 cm
Couleur :	Blanc
Composition :	> 95 % polypropylène, < 5 % nylon, anneau et mousqueton en métal
Structure :	Diamètre des fibres entre 15 et 30 microns
Technologie :	Meltblown, 3-ply
Type :	Hydrophobe
Application :	Tous les hydrocarbures à la surface des eaux
Capacité d'absorption :	121 litres minimum
Caractéristiques :	Barrage constitué de fibres polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitudes de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée. Une corde en polypropylène traverse le barrage dans la longueur afin de garantir une excellente solidité à la traction.

DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT

Conditionnement :	4 pièces/ sac
Dimension :	sac plastique 64 cm X 64 cm X 46 cm
Poids :	9,1 kg

PROPRIETE PHYSIQUE

Poids :	2 kg / chenilles +/- 0,4
PH :	neutre

APPLICATIONS

Pour la protection de l'environnement : les barrages SPC permettent de contenir la propagation d'hydrocarbures et d'absorber les pollutions sur l'eau (canaux, rivières, mer, ports, à la sortie d'égouts industriels…)
Ils permettent d'absorber les hydrocarbures en amont d'un barrage antipollution en PVC et en même temps de le protéger des tâches d'huiles, fioul etc…

AVANTAGES

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

EUROSORB 62, rue de l'église – 60400 PASSEL – Tél. 03.44.09.26.01 Fax. 03.44.09.28.58
R.C.S. 94B254 – SIRET 39864285000026 - www.eurosorb.com