

PRÉSENTATION

- Cagoule avec couverture des épaules pour des durées de port importantes
- Ventilation assistée et adduction d'air !
- Protection TH3 (ventilation assistée)
- Adaptée au moteur Chemical 2F Plus Ex (Atex)
- Variété moteurs et systèmes compatibles
- Poids de seulement 240 g
- Maintien en position par deux élastiques
- Visière panoramique, vision préservée et non déformée
- Serre-tête réglable à 3 positions, hauteur de tête réglable pour un confort extrême
- Confort d'utilisation maximal, adaptation à toutes les morphologies
- Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
- Orange (visibilité maximale) ou bleue

APPLICATION

Travaux en environnements poussiéreux nécessitant une protection du cou ou des épaules, sans besoin de protection mécanique de la tête, sans risque chimique élevé



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

70 0120/10	Films de protection adhésifs de la visière (paquet de 10)
7100 60	Tuyau léger flexible QuickLock™
710110	Casquette d'hiver avec bande de confort (protection contre l'arrivée du froid)
72 00 01	Bandes de confort pour pièces faciales légères (paquet de 5)

CleanAIR®

Cagoule longue CA-2



COMPATIBILITÉS

<i>CleanAIR Basic</i>	EN 12941/ TH3
<i>CleanAIR AerGO</i>	EN 12941/ TH3
<i>CleanAIR Chemical 2F Plus</i>	EN 12941/ TH3
<i>CleanAIR Chemical 3F Plus</i>	EN 12941/ TH3
<i>CleanAIR Pressure</i>	EN 14594/ 3A
<i>CleanAIR Pressure F. Master</i>	EN 14594/ 3A

TECHNIQUE

<i>Désignation</i>	Cagoule longue CA-2
<i>Références</i>	72 02 02 (orange), 72 02 02B (bleu)
<i>Dimensions</i>	210 x 270 x 550 mm
<i>Poids</i>	240 g
<i>Matériaux</i>	Cagoule en polyester recouvert de polyuréthane /Visière en cellulose-propylène /Serre-tête en polyéthylène
<i>Certifications</i>	EN 12941 TH3, EN 14594 3A, EN 166 1BT
<i>FPN</i>	TH3 (500) & 3A (200)
<i>Connexion</i>	QuickLock™
<i>Conditions d'utilisation</i>	+0 à 60 °C, 20 à 95 % Hr
<i>Conditions de stockage</i>	-10 à 55 °C, 20 à 95 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - info@cleanair.fr

www.cleanair.fr