

Visière de protection CA-3

PRÉSENTATION

- Visière de protection à champ de vision panoramique
- Changement de visière aisé et rapide
- Protection de l'appareil respiratoire et des yeux (EN 166)
- Serre-tête ajustable (diamètre et hauteur), confort extrême
- Seulement 520 g
- Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
- Option visière acétate pour les environnements nécessitant une protection chimique contre les jets de liquides



UTILISATION TYPE

Meulage, industrie métallurgique, industrie lourde

ACCESSOIRES



Visière de rechange polycarbonate (71 03 30).
Visière acétate (71 03 33).



Films de protection adhésifs (71 03 20).
À poser sur la visière lorsque l'environnement de travail est particulièrement sale ou lorsque la visière risque d'être endommagée. Par 10.



Joint facial CA-3 (70 21 53).
Fait d'un matériau retardateur de flammes.
Peut être lavé 50 fois sans perte de ses propriétés anti-feu. Cordon de serrage confortable.



Bande de confort (16 70 01).
Pour serre-tête, absorbante, fixation velcro.

TECHNIQUE

CA-3

Désignation	Visière de protection
Référence	71 03 00 (noir)
Dimensions	300 x 350 x 220 mm
Poids	520 g
Matériaux	Polyamide / Polycarbonate
Facteur de protection	TH2
Certifications	EN 12941/A2 TH2 ; EN 166
Connecteur tuyau d'air	Filetage CA40x1/7"
Plage d'utilisation	0 à 45 °C, < 90 % Hr
Conditions de stockage	0 à 45 °C, < 90 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - info@cleanair.fr