



FIXATEUR AMIANTE EPIFIX

Imprégnant et Fixateur de fibres d'amiante

- Permet de réaliser les travaux de démantèlement d'amiante ou la fixation des fibres résiduelles.
- Pour les travaux de confinement du flocage d'amiante par imprégnation.
- Pour les travaux de surfactage du flocage d'amiante.
- Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du **FIXATEUR AMIANTE EPIFIX** empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.
- Economique : excellent rapport qualité/prix.
- Ininflammable : produit en phase aqueuse.

APPLICATION :

Le **FIXATEUR AMIANTE EPIFIX** s'utilise pur. Peut être dilué.

Appliquer avec un nébulisateur ou à l'airless.

CONSOMMATION :

Travaux de fixation : de 100 à 400 g/m² par couche.

Travaux de déflocage: environ 600 g/m² par épaisseur de flocage.

CONDITIONS D'EMPLOI :

L'usage de **FIXATEUR AMIANTE EPIFIX** devra faire l'objet d'un plan de retrait, conformément à la législation

Toujours porter les appareils respiratoires adéquats.

Craint le gel.

Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4°C et + 50°C.

Consulter nos fiches de données de sécurité avant l'utilisation de notre produit.

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

emb 27599 C réf. 11.429 10-12nf

volume net : 5 litres