



CODE ARTICLE: 2094401

FINEDEX® 944-01 CLEAN

Entretien général en usines et collectivités. Travail standard dans l'industrie chimique. Restauration collective.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2094401

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Chimique

Ligne

Étanche aux liquides

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective
- Industries Chimiques
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Nettoyage industriel
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Imprimerie
- Traitement des Eaux
- Laboratoires
- Construction Navale

Utilisation du produit

Entretien général en usines et collectivités. Travail standard dans l'industrie chimique. Restauration collective.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en latex jaune non supporté

Intérieur flocké

Finition diamant

Avantage

CONFORT

Le latex naturel offre une excellente souplesse pour une dextérité accrue et un confort d'utilisation maximal.

L'intérieur flocké coton assure un plus grand confort.

La finition diamant est adaptée aux préhensions sèches et humides.

RESISTANCE

Le latex offre une bonne protection mécanique et chimique contre les détergents et produits liquides.

PROTECTION

La manchette apporte une protection supplémentaire au niveau de l'avant-bras.

HYGIENE

Le processus de fabrication permet d'obtenir un gant ayant un taux minimal de protéine de latex.

Descriptif technique

Description

CE CATEGORY : II Risques intermédiaire

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 374-2003 Risques chimiques

DESCRIPTIF :

Gant en latex jaune non supporté

Intérieur flocké

Finition diamant

Technologie des produits

Gants Trempés

Couleur de gant/doublure

Jaune

Type de revêtement

Latex et coton

Longueur

30 cm

Épaisseur

0,4/0,8 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	0
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	0

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2094401 XX

EN 420

EN 388 : 1011

EN 374-2

Certifications

EPI catégorie EU

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 103

Fiche d'informations sur l'utilisateur

103

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Carton de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.