



SPADO BOUCHE PORES



- Renforce l'adhésion, la durabilité et la brillance de l'émulsion
- Permet le blocage des pores par une sous-couche acrylique
- S'utilise pur en une seule couche, sur les sols poreux et plastiques



Terre cuite



Sols plastiques





Traitement des sols

SPADO BOUCHE PORES

- Formule à base d'acrylique est spécialement conçu pour boucher les pores de tous revêtements poreux tels que vinyles, linoleum, caoutchouc, grès cérame, terre cuite, marbre non poli, terrazo et autres pierres naturelles.
- Protège les sols par une sous-couche pour renforcer l'adhésion, la durabilité et la brillance de l'autolustrant.
- L'application d'un bouche pores permet de réaliser des économies au niveau des émulsions : moins d'émulsions nécessaires pour une protection équivalente.
- Donne une surface beaucoup plus lisse et donc plus facile à entretenir.

CARACTERISTIQUES

- pH : $8.5 \pm 0,5$
- Dilution prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTES
SPADO Bouche pores 5L	211327	3535032113277	4	8	32

MODE D'EMPLOI

Lavage manuel des sols :

- ♦ Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10°.
- ♦ Conserver le récipient à l'abri du gel.
- ♦ Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- ♦ Bien refermer après utilisation.
- ♦ Il est indispensable d'appliquer SPADO BOUCHE PORES sur un sol propre et déjà décapé avec SPADO DECAPANT.
- ♦ Rincer soigneusement et laisser sécher le sol.

Phase 2 : PROTECTION DU SOL

- ♦ Appliquer uniformément une couche de SPADO BOUCHE PORES à l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.
- ♦ Bien laisser sécher le sol (au minimum 30 minutes).
- ♦ Sur sols très poreux, appliquer une seconde couche croisée en suivant la même méthode d'application.
- ♦ Ensuite il faut protéger le sol avec SPADO EMULSION EGT ou SPADO EMULSION HAUTE BRILLANCE E30 (selon vos besoins spécifiques).



Terre cuite



Sols plastiques

