



©JLF Pro

WORKER

CONFORTABLE ET ANTISTATIQUE

Réf: 0369

DESRIPTIF

Chaussette antistatique avec renforts tricotée en bouclette apportant confort et amorti dans les chaussures de sécurité

LES POINTS FORTS

- > Antistatique
- > Semelle en bouclette pour plus de confort
- > Résistante grâce à ses renforts talon, pointe, malléole

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité

CARACTÉRISTIQUES

- Le fil d'argent contenu dans la semelle est reconnu pour ses capacités de dissipation des charges électrostatiques
- Mi-chaussette renforcée au talon, à la pointe et aux malléoles
- Semelle tricotée en bouclette se prolongeant sur le dessus des orteils, le haut du talon et sur les malléoles
- Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle

AVANTAGES & BENEFICES

- Apporte confort, amorti et absorption
- Très résistante et étudiée pour un usage intensif

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement, usage intensif

COMPATIBILITE

- Toutes chaussures et bottes de sécurité



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0093-SAFETY PLUS



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille

VR / AG : 36/38 au 48/50

Normes

· EN ISO 20344 : 2011



WORKER - RÉF : 0369



COMPOSITION / MATÉRIAU

- 47% coton, 35% polyester, 10% polyamide, 6% fil d'argent, 2% élasthanne*
- *Les compositions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des productions

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

- Pour optimiser la dissipation des charges électrostatique, cette chaussette doit se porter dans une chaussure antistatique avec une première de propreté également antistatique.
- Ce modèle est également un complément à nos semelles antifatigues afin de lutter efficacement contre les TMS
- La pointure de chaque modèle est exprimée par un code couleur spécifique sur la partie avant de la chaussette

DURÉE D'USAGE

50 cycles de lavage soit 2 à 3 mois

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Résistance électrique	EN ISO 20344 : 2011	Résistance électrique après conditionnement en atmosphère sèche: Résistance électrique après conditionnement en atmosphère humide:	Chaussette conductrice pas d'impact sur la propriété antistatique de la chaussure

Date de création :
01/10/2019-V1

Date de révision :
NON CONCERNE



Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement