

WV100036

FR



Protection oculaire en polycarbonate résistant aux rayures et antibuée. Le jeu de vis de la visière est inclus. Peut être portée avec des lunettes de correction.

Compatible avec la gamme de casques KASK Superplasma.

ACCESSOIRES DE MONTAGE



INFORMATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO 16321 EN 14458 CE ANSI Z87.1	CATÉGORIE II	POIDS 80 g
MATÉRIAU Polycarbonate	LONGUEUR 110 mm	
PERFORMANCE OPTIQUE RENFORCÉE ✓		

TECHNOLOGIES

LENTILLE PANORAMIQUE Développée pour maximiser la visibilité avec une distorsion minimale de la vue.	COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES Conçu pour être utilisé avec des lunettes correctrices.
ANTI-BUÉE Soumise à un traitement anti-buée pour améliorer la visibilité de l'utilisateur dans diverses conditions.	PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES Le bord en caoutchouc protège les yeux des liquides et des débris qui peuvent pénétrer dans la visière.
RÉSISTANCE AUX ABRASIONS ET AUX RAYURES Traitement de la lentille conçu pour protéger contre les abrasions et les rayures, augmentant la durabilité et la clarté de la vue.	RÉSISTANCE AUX IMPACTS À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES Capable de résister aux impacts à des températures extrêmes pour une utilisation dans divers environnements.
BORD ANTI-COUPURE Bord de la visière conçu pour être résistant au coup et pour une sécurité accrue de l'utilisateur.	

MARQUAGES CE

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100036-500	CLEAR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 2C-1,2 -30°C+50°C GL1 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-510	SMOKE	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-1,4 -30°C+50°C GL1 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-520	SILVER MIRROR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-2,5 -30°C+50°C GL2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C

MARQUAGES ANSI

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100036-500	CLEAR	ANSI Z87 + I U6 X D3
WV100036-510	SMOKE	ANSI Z87 + I U6 L1.5 X D3
WV100036-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + I U6 L2.5 X D3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE
3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE
10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.

NETTOYAGE
Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION