

Lunettes de protection



Les +

Confort au porter

- verres polarisés offrant des contrastes renforcés
 - branches souples et auto-ajustables
 - pont nasal antiglisse
- Design sport tendance

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6LYNP00NSI	-	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

Lunettes de sécurité LYNXX. Oculaires polarisés en polycarbonate traités anti-rayure, branches bi-matières, monture mate, pont nasal anti-glisse

SECTEURS

Industries lourdes et de process (sidérurgie, métallurgie, papier, béton, plâtre...)

Constructions mécaniques (industrie automobile, aéronautique, véhicules de transport)

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Collectivités (maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets...)

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industries lourdes et de process (sidérurgie, métallurgie, papier, béton, plâtre...)

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe, ...)

Collectivités (maintenance, entretien, espaces verts, collecte de déchets,...)

Infrastructure, BTP, TP (construction de routes, bâtiments,...)

Transport (hors fabrication) et logistique
Service et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garage)

VARIANTES



6LYNC00

A voir également

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Risque principal	Prévention du soleil et des éclaboussures chimiques, liquides. Prévention de la poussière
Couleur 2	Bleu		
Caractéristiques	AR traitement anti-rayures (AS)		
Poids	28g		
Oculaire	Polycarbonate 2,2 mm		
Marquage oculaire	5-3.1 1FT		
Monture	Polycarbonate mat		
Marquage monture	FT		
Branche	Polycarbonate + TPR		
Couleur oculaire	Polarisée		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **AC 21017**

Délivrée par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

TAMPON DISTRIBUTEUR