RUSH+ SMALL

DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Cette protection oculaire de pointe **adaptée aux visages étroits** a été spécialement conçue pour les professionnels de santé; son design allie protection et confort pour aider à réduire les accidents du travail et à ralentir la transmission des virus par voie aérienne. Equipé d'un traitement **anti-rayures et anti-buée** appliqué sur chaque surface du verre, la RUSH+ SMALL assure une vision claire, un meilleur confort et une sécurité optimale.

PLATINUM®

Nez ajustable anti-glisse

26 g

Personnalisez intégralement la RUSH+:
logo sur oculaire, couleurs de branches…

Informations & conditions : marketing@bolle-safety.com

- **PROTECTION SUPÉRIEURE**
- **NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE**
- **BRANCHES CO-INJECTÉES, ULTRA-SOUPLES**
- **TRAITEMENT PLATINUM® (P)**
- **LAVABLE ET RÉUTILISABLE**

bollé SAFETY

RUSH+ SMALL

DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES			MARQUAGE MONTURE			TRAITEMENTS
			EN166	ANSI	AS/NZS	EN166	ANSI	AS/NZS	
RUSH+ SMALL	Incolore	PSSRUSP0862	2C-1.2 1 FT KN CE	Z87+ U6	IO	EN166 FT CE	Z87+	AS/NZS 1337.1 LIC25481	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Identification fabricant

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

I. La lettre I signifie que le produit résiste aux impacts moyens.

O. La lettre O signifie que le produit a été approuvé pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

CE Norme européenne

Z87+ = Résistance aux impacts des produits Plano
Testé et approuvé selon la norme ANSI Z81.1-2015

O. Gamme de transmission lumineuse 80-100% (incolore)

2. Gamme de transmission lumineuse 18-43% (fumée)

MARQUAGES DE LA MONTURE

Identification fabricant

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne

Z87+ = Résistance aux impacts des produits Plano
Testé et approuvé selon la norme ANSI Z81.1-2015

Pays d'origine: Taiwan

ANSI: résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection au sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

AS/NZS 1337.1:2010 : Testé et approuvé selon la norme AS/NZS 1337.1.2010 pour une protection moyenne contre les chocs. Résiste à un impact de 6mm à 45 m/s.

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux différentes normes sont envoyés sur simple demande.

TECHNOLOGIES

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Curve 9
MONTURE	-
BRANCHES	PC + TPR
FACE DE RECHANGE	No

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	PSSRUSP082
Sachet en plastique individuel	3660740013059
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740113056
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740213053

31/03/2021

Europe Bollé Safety
34 Rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France Tél. :
00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax : 00
33 (0) 4 78 85 28 56 contact@
bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead
Road - Chessington Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com