

PRÉSENTATION

- Ventilation assistée...à la demande !!
- Fonctionnement instantané sans temps de latence
- Pression positive permanente, même en cas de rupture d'étanchéité
- Système complet, tout-en-un, porté au visage !
- Ni tuyau d'air ni câble d'alimentation !
- Mise en route immédiate, sans interrupteur
- Confort d'utilisation exceptionnel
- Durées de vie du filtre et de la batterie décuplées
- Diaphragme vocal
- Poids de 755 g (taille M) pour un confort de port inégalé
- Pièce faciale ultra-légère disponible en deux tailles M, L
- Visière de qualité supérieure : traitement anti-rayure, conception évitant les distorsions pour une visée préservée
- Harnais de tête 6 points, pour un maintien idéal et une étanchéité optimisée
- Écrans de protection rigides de la visière optionnels



APPLICATION

Toute besoin de ventilation assistée

FILTRES

- P3, A1P3, A1B1E1P3



TECHNIQUE

Désignation	Masque panoramique à ventilation assistée STS Sync 01
Références	40406 (Sync 01VP3 taille M avec cartouche P3) et 40407 (Sync 01VP3 taille L avec cartouche P3)
Tailles	M, L
Matériaux	Élastomère thermoplastique et polycarbonate
Certifications	EEN 12942 TM3 PSL
Filtres	P3, A1P3, A1B1E1P3
Poids	755 g (M), 770 g (L)
Facteur de protection nom.	2 000
Batterie	Autonomie de 9 h 00 (filtre P3), 8 h 00 (A1P3) et 7 h 30 (ABE1P3)
Temps de charge	3 h 30
Durée de vie de la batterie	300 cycles
Alarme colmatage du filtre	Visuelle
Étanchéité à l'eau	Norme IEC 60529:2001 IP65 (pièce faciale)
Plage de fonctionnement	Température +5 à +40 °C, Humidité Relative jusqu'à 80 %
Plage de stockage	Température +5 à +40 °C, Humidité Relative jusqu'à 65 %
Fournis en standard	Masque, moteur, batterie, chargeur, filtre P3, capuchon de filtre, manuel
Option	Écran de protection rigide de la visière