



PRÉSENTATION

- La même protection TM3P qu'un masque panoramique à ventilation assistée !
- Légèreté globale... moins de 450 g avec batterie et filtre P3 !
- Ventilation assistée... à la demande !!
- Fonctionnement instantané sans temps de latence
- Pression positive permanente, même en cas de rupture d'étanchéité
- Système complet, tout-en-un, porté au visage !
- Parfaite intégration masque-moteur filtrant
- Mise en route immédiate, sans interrupteur
- Sans tuyau, sans câble !
- Durées de vie du filtre et de la batterie découplées
- Confort d'utilisation exceptionnel
- Qualité de fabrication
- Harnais de tête à 4 points
- Gamme de filtres couvrant l'essentiel des besoins



APPLICATION

Toute besoin de ventilation assistée

FILTRES

- P3, A1P3, A1B1E1P3



TECHNIQUE

Désignation	Demi-masque à ventilation assistée à la demande Synchro 11VP3
Référence	40450 (Sync 11VP3 avec cartouche P3)
Taille	Unique
Matériau	Silicone
Certifications	EN 12942 TM3 PSL
Filtres	P3, A1P3 et A1B1E1P3
Poids	390 g
Facteur de protection nom.	2 000
Batterie	Autonomie de 9 h 00 (filtre P3), 8 h 00 (A1P3) et 7 h 30 (ABE1P3)
Temps de charge	3 h 30
Durée de vie de la batterie	300 cycles
Alarme colmatage du filtre	Visuelle
Étanchéité à l'eau	Norme IEC 60529:2001 IP63 (pièce faciale)
Plage de fonctionnement	Température +5 à +40 °C, Humidité Relative jusqu'à 80 %
Plage de stockage	Température +5 à +40 °C, Humidité Relative jusqu'à 65 %
Fournis en standard	Demi-masque, moteur, batterie, chargeur, filtre P3, capuchon de filtre, manuel