



CODE ARTICLE: 1788166  
**FILTRE EN PLASTIQUE AXP3  
XL**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1788166

**Gamme**

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

FERNEZ by Willson

**Industrie**

- Industrie

**Utilisation du produit**

**Le filtre AXP3 450 XL** est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A ayant un faible point d'ébullition, conformément à la norme EN 14387:2004.

Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian.

Le masque complet et le filtre AX ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 1000 x LEP.

(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)

(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").

**Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.**

**CARACTERISTIQUES:**

- Type 450 cc
- Structure en plastique légère et résistante avec boîtier en plastique
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé et imprégné
- Capacité d'absorption extrêmement élevée.

**EMBALLAGE:**

Conditionné dans des boîtiers en plastique scellés.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer le numéro du lot figurant sur l'étiquette.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Charbon de noix de coco

**Avantage**

Sécurité

**Caractéristique**

Rangement sécurisé entre les périodes d'utilisation

**Avantage**

Test d'étanchéité facile à réaliser

**Caractéristique**

Livré par unité dans une boîte en carton

**Avantage**

- Sécurité - Rangement facile

**Caractéristique**

Filtre P3

**Avantage**

Filtration optimale constante

**Caractéristique**

XL

**Avantage**

Protection prolongée

**Caractéristique**

Boîtier en plastique

**Avantage**

Utilisation appréciable dans certaines zones spécifiques (haute protection sans métal)

**Caractéristique**

Raccord RD 40

**Avantage**

Filtre polyvalent pouvant être utilisé avec des respirateurs existants

**Caractéristique**

Plastique

**Avantage**

- Peut être utilisé dans le nucléaire - Industrie

**Caractéristique**

Prix

**Avantage**

Économies appréciables

## Descriptif technique

## Certifications

**EPI catégorie EU**

12

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Certification EU**

EU Attestation

## Informations complémentaires

