

Visière de protection CA-3

PRÉSENTATION

- Visière de protection à champ de vision panoramique
- Changement de visière aisé et rapide
- Protection de l'appareil respiratoire et des yeux (EN 166)
- Serre-tête ajustable (diamètre et hauteur), confort extrême
- Seulement 520 g
- Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
- Option visière acétate pour les environnements nécessitant une protection chimique contre les jets de liquides

UTILISATION TYPE

Meulage, industrie métallurgique, industrie lourde



ACCESSOIRES



Visière de rechange polycarbonate (710930).



Films de protection adhésifs (710320).

À poser sur la visière lorsque l'environnement de travail est particulièrement sale ou lorsque la visière risque d'être endommagée. Par 10.



Joint facial CA-3 (702153).

Fait d'un matériau retardateur de flammes. Peut être lavé 50 fois sans perte de ses propriétés anti-feu. Cordon de serrage confortable.



Bande de confort (167001).

Pour serre-tête, absorbante, fixation velcro.

TECHNIQUE

CA-3

Désignation Visière de protection

Référence 710300 (noir)

Dimensions 300 x 350 x 220 mm

Poids 520 g

Matériaux Polyamide / Polycarbonate

Facteur de protection TH2

Certifications EN 12941/A2 TH2 ; EN 166

Connecteur tuyau d'air Filetage CA40x1/7"

Plage d'utilisation 0 à 45 °C, < 90 % Hr

Conditions de stockage 0 à 45 °C, < 90 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville

Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - info@cleanair.fr