

Casque de sécurité CA-4 & CA-4 Plus

PRÉSENTATION

- Casque de sécurité certifié selon les normes de protection respiratoire
- Jusqu'à 4 protection en 1!
- Conçu pour une utilisation en milieu nécessitant le port à la fois d'un casque et d'une protection respiratoire
- Visée panoramique non déformée
- Serre-tête réglable
- Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
- Visière optionnelle permettant une utilisation pour le meulage et les travaux émetteurs de particules : elle offre alors une protection des yeux selon la norme EN 166
- Protections auditives optionnelles (SNR=26)
- Trois modèles CA-4 à joint facial orange (visibilité maximale), bleu ou orange long, et une version CA-4 Plus avec visière et protections auditives fournies en standard



UTILISATION TYPE

Meulage, industrie navale, industrie lourde, BTP construction

ACCESSOIRES & OPTIONS

/0 03 20	Films de protection adhésits pour CA-4.		
70 04 37	Support de maintien pour visière.		
70 04 40.1	Protections auditives avec attaches pour casque.		
70 04 41	Bande de confort pour casque.		
70 04 33	Visière de protection acétate.		
70 04 42	Visière de protection polycarbonate.		
71 04 61	Joint facial orange, avec viseur et valve d'expiration.		
71 04 61B	Joint facial bleu avec viseur et valve d'expiration.		
71 04 62	Joint facial orange long, avec viseur et valve d'expiration.		

TECHNIQUE	CA-4	CA-4 Plus	
Désignation	Casque de sécurité	Casque de sécurité	
Références	71 04 01 (orange), 71 04 01B (bleu), 71 04 00V (orange long) 71 04 03 (orange)		
Dimensions	180 x 300 x 260 mm	200 x 300 x 260 mm	
Poids	680 g	1 050 g	
Matériaux	Polyéthylène	Polyéthylène	
Facteur de protection	50	50	
Certifications	EN 12941/A2 TH2	EN 12941/A2 TH2	
	EN 397	EN 166, EN 397	
Connecteur tuyau d'air	Filetage CA40x1/7"	CA40x1/7"	
Visière & protection auditive	Options	Oui	
Plage d'utilisation	0 à 45 °C, < 90 % Hr	0 à 45 ℃, < 90 % Hr	
Conditions de stockage	0 à 45 °C, < 90 % Hr	0 à 45 ℃, < 90 % Hr	