

CASQUE ANTI-BRUIT - ELEVATE GH-III

- Niveau de protection SNR 27 dB
- Les casques antibruit ELEVATE GH offrent une combinaison de niveaux de protection élevés avec une vision durable
- 59% du poids est constitué de matériaux recyclés
- Casque antibruit avec réglage de la longueur, facilement ajustable pour une adaptation parfaite.
- Mousse à mémoire de forme extra douce pour garantir un confort optimal pendant une longue période d'utilisation.
- Surfaces douces et bandeau rembourré pour un confort optimal.
- Léger et robuste, résiste aux torsions et déformations
- Poids total : 200.49g Poids total GRS : 117.39g %GRS : 59%

APPLICATIONS

- Bruits de moyenne à haute fréquence
- Bricolage
- Environnements sales
- Menuiserie et usinage du métal

INFORMATIONS UTILISATEUR

- Installez le casque anti-bruit avant de vous exposer au bruit et portez-le durant toute l'exposition au bruit. Veuillez noter qu'un non-respect de ces recommandations entravera gravement la protection fournie par le casque anti-bruit
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est conseillé de stocker le casque anti-bruit dans un endroit propre et sec de manière à les protéger de la saleté, de la graisse, etc
- Après utilisation, nettoyez le casque à l'eau tiède savonneuse, n'utilisez pas de solvants organiques ni d'alcool
- Le casque antibruit doit être inspecté régulièrement afin de vérifier son état de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Arceau : PVC, fabric, acier carbone Coquilles : ABS recyclé / PVC / Mousse PE
COULEUR	■ Noir / Gris argenté
SNR	27 dB
POIDS	200,49g
TAILLE	Taille ajustable
EMBALLAGE	1 casque par boîte individuel ; 20 casques par carton
PAYS D'ORIGINE	Chine



NORMES ET HOMOLOGATIONS

Les casques anti-bruit ont été testés selon la norme EN 352-1:2002 et sont conformes au règlement UE 2016/425.

DONNÉES D'ATTENUATION

FRÉQUENCE HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne dB	16,5	18,6	26,0	37,9	29,6	37,5	33,8
Écart type dB	3,5	3,4	3,6	4,7	3,8	4,9	3,6
Protection efficace dB	13,0	15,2	22,4	33,2	25,8	32,6	30,2

SNR	27
H	29
M	25
L	18

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

