

**nagora**



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
CI - HI

**LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS**



Isolation  
contre le  
froid et le  
chaud

Amagnétique

Dessus cuir

Chaussant  
large

Talon  
décroché

**Les + TECHNOLOGIE PARADE**



Maintien  
de la voûte  
plantaire



**CEILLETS  
NON MÉTALLIQUES  
COUSUS**

■ 2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

**COMPOSITION**

Dessus	Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	710g * Poids par pied

**TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ**

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,21