

## noumea



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
 CI - HI

### LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation  
 contre le  
 froid et le  
 chaud



Amagnétique



Chaussant  
 large



Cuir  
 hydrofuge 7h



Talon  
 décroché


### Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien  
 de la voûte  
 plantaire



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



**MATIÈRE CUIR  
 PULL-UP RESISTANCE  
 À L'HUMIDITÉ 7H**



■ 2844 NOIR

### COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	670g * Poids par pied

### TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité  
 (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglis\*\*



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,21