

FICC03HV

Jambières Haute Visibilité de protection taille-haie
& avec protection contre les risques de coupures par tranchage et perforation



MECHANICS
RESISTANCE



WATER
REPELLENT



EN ISO 20471 : 2013

JAMBIERES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE COUPURES DE TAILLE-HAIES, POUVANT ETRE UTILISEES POUR DES TRAVAUX EN BORDURE DE ROUTES – EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

(Information donnée à titre indicatif ; il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit convient à l'usage envisagé).

Composition

Tissu de fond : 70% poly/30% coton coloris orange fluo HV EN ISO 20471

Bande retro réfléchissante EN ISO 20471 :2013

Protection coupures par tranchage et par impact Cut Resistance Technology®:

Tricot 70% Polyéthylène 30% PES

Caractéristiques techniques :

Jambières à porter comme surpantalons.

Ouverture dos par fâg le long de chaque jambe. Ceinture élastiquée ajustable.


RENFORTS DE PROTECTION DES COUPURES PAR TRANCHAGE, IMPACT & PERFORATION REPENDANT AUX PERFORMANCES SUIVANTES (DIRE D'EXPERT) :

- Norme EN 388 :2004 Résistance à la coupure par tranchage (à l'état neuf)
 - ⇒ Norme des gants de protection contre les risques mécaniques
 - ⇒ Niveau 4
- Norme EN 388 :2003 Résistance à la coupure par perforation (à l'état neuf)
 - ⇒ niveau 4
 - ⇒ Norme des gants de protection contre les risques mécaniques pour la coupure par perforation
- Norme NF EN 13935-4 Coupure par impact (exigences pour le vêtement motocycliste : résistance à la coupure par impact d'une lame à une force de 0,22 J (bloc lame de 110 g tombant de 250 mm à une vitesse de 2m/s))
 - ⇒ niveau 1
- Norme NF EN 13935-2 :2014 Détermination de la force maximale avant rupture des coutures
Coutures d'assemblage surfilé : 839 N
Coutures d'assemblage : 766 N

Zones de protection
contre les risques de coupures par
impact, tranchage et perforation



Devant



Arrière



Taille-haie



Francital environnement – 25 petite rue de la Plaine – BP 80034 – F – 38301 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tel : +33 (0)474 190 710 – Fax : +33 (0)474 190 711- Email : contact@francital.com – www.francital.com

SAS au capital de 200 000 € - SIRET 494 027 931 000 18 – APE 1419Z – N° TVA FR 47 494 027 931



ISO 9001 · ISO 14001